



1033 AVS

Débroussailleuse thermique

FLASHEZ-MOI
pour accéder à tous nos
conseils en vidéo !

YouTube

MTD FRANCE TV



Moteur : **2 temps, vilebrequin monobloc**
Puissance nominale : **1,05 kW / 7500 tr/min**
Cylindrée : **33 cm³**

Poids (env.) : **7,7 kg**



Démarrage : **Démarrage facile AST**

Largeur de travail (fil) : **42 cm**
Largeur de travail (lame) : **25,5 cm, 3 dents, inclus**



Système TrimmerPlus : -

Réservoir carburant (env.) : **0,9 l**



Brancard : **Guidon bike**
Harnais : **Confort, double inclus**

Fil : **Ø 2,4 mm / tête fil double**
Système d'alimentation : **Tap & Go**



En plus : **Lunettes de protection incluses**

Référence : 41BD71XB678
Code EAN : 4008423873450

ACCESSOIRES
& PIÈCES
DÉTACHÉES



Fil coupe-bordures,
copolymère 2,0 mm / 15 m
Réf. : 1082-U1-0006



Lame :
Réf. : 1181-U1-0010



Huile 2 temps 250 ml
Réf. : 6012-X1-0037



Casque de sécurité :
Réf. : 6161-X1-0001



Une tondeuse à gazon autoportée équipée d'un siège pour le conducteur et d'un volant constitue un véhicule terrestre à moteur soumis à l'assurance automobile obligatoire.

Données et visuels non contractuels





Filtre à air

Accessible sans outil pour un entretien facilité



Moteur 33 cm³ - 2 temps

- A vilebrequin monobloc
- Piston avec double segment pour une meilleure étanchéité
- Pompe d'amorçage pour faciliter le démarrage
- Démarrage facile qui réduit de 30% la traction à exercer sur le câble du lanceur

Guidon « bike »

- Réglable sans outil pour s'adapter à toutes les morphologies
- Caoutchouc sur la poignée gauche pour un meilleur confort



Gâchette d'accélération



Poignée anti-vibration

Poignée anti-vibration, 4 amortisseurs en caoutchouc pour réduire au maximum les vibrations et améliorer le confort



Arbre de transmission

Arbre rigide guidé avec des paliers pour accroître le confort d'utilisation (moins de vibrations)

Renvoi d'angle

- A denture hélicoïdale montée avec 3 roulements
- Moins de vibrations car monté avec roulement
- Meilleure longévité



Livrée avec :



Harnais double



Lame 3 dents



Lunettes de protection

TAP & GO

Avance automatique du fil par simple pression au sol

Visuel provisoire

- ⊕ Tête fil Tap & Go : ce système permet par simple pression de la tête fil sur le sol, de faire sortir le fil à la bonne longueur.
- ⊕ Moteur avec vilebrequin monobloc :
 - ⊕ Vilebrequin bien équilibré
 - ⊕ Moins de vibrations
 - ⊕ Plus de fiabilité
 - ⊕ Durée de vie plus longue du moteur