



GCS 4100/40

Tronçonneuse thermique

FLASHEZ-MOI

pour accéder à tous nos conseils en vidéo !



MTD FRANCE TV

MTD FRANCE TV



Moteur : **2 temps**
Puissance nominale : **1,3 kW / 10.000 min⁻¹**
Cylindrée : **40 cm³**



Démarrage : **lanceur manuel**



Réservoir carburant (env.) : **0,31 l**



Chaîne : **1,3 mm, 3/8" mini**



Réservoir huile de chaîne : **0,21 l**

Marque de la chaîne : **MTD**
Lubrification automatique : **oui**
Système de tension : **latéral**




Marque du guide : **MTD**
Longueur du guide : **40 cm**
Protège guide : **oui**



Poids (env.) : **4,5 kg**



Griffes d'abattage : **métal**




Référence : 41BY06I0678



4 008423 857030

ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES



Kit d'affûtage :
Réf. : 1194-X1-0030



Huile de chaîne organique 1,0 l :
Réf. : 6012-X1-0043



Huile 2 temps 250 ml :
Réf. : 6012-X1-0037



Casque de sécurité :
Réf. : 6161-X1-0001



Pompe à graisse :
Réf. : 1194-X1-0036



Gants de protection :
Réf. : 6061-CS-1010 - taille 10
Réf. : 6061-CS-1011 - taille 11



Système anti-vibrations

Par ressort



Moteur 40 cm³ - 2 temps

- Carter en aluminium évite les déformations liées aux hautes températures
- Grand volant moteur qui permet une excellente ventilation pour refroidir le moteur
- Réduction du poids

Frein de chaîne

pour une sécurité maximale

Chaîne avec maillons anti retour

Pour plus de sécurité

Organe de coupe

- Guide 40 cm
- Epaisseur du maillon d'entraînement 1,3 mm
- Pas de chaîne 3/8" LP

Griffes d'abattage

En acier

Tension de chaîne

Latérale

Filtre à air

Accessible sans outil

Pompe d'amorçage

Facilite le démarrage

Lanceur à impulsion

pour un démarrage facile : un ressort facilite la rotation du moteur lorsque l'on tire sur la corde

Graissage de la chaîne

- Automatique
- Possibilité de régler le débit via la vis de réglage