



# MINIRIDER 60 SDE

Minirider éjection latérale

**FLASHEZ-MOI**  
pour accéder à tous nos  
conseils en vidéo !



MTD FRANCE TV



Moteur : MTD ThorX 65 ES, monocylindre  
Puissance nominale : 3,3 kW / 2.825 min<sup>-1</sup>  
Cylindrée : 196 cm<sup>3</sup>  
Chargeur de batterie : 196-967-678 en option

Réservoir carburant (env.) : 1,2 l



Démarrage : électrique

Poids (env.) : 111 kg



Transmission : Transmatic, 6 vitesses avt. et arr.  
Roues (avt./arr.) : 13" x 5" / 16" x 6,5"  
Moyeux : Bagues

Dimensions : L 158 / l 78 / H 110 cm



Bac de ramassage : -  
Mulching : En option  
Déflecteur : Inclus

Rayon de braquage : 46 cm



Plateforme dégagée : Oui  
Siège avec suspensions : Oui

Largeur de coupe : 60 cm  
Hauteur de coupe : 38 - 95 mm  
Réglage hauteur de coupe : 5 positions



Référence : 13AA26JC600  
Code EAN : 4008423872200

ACCESSOIRES  
& PIÈCES  
DÉTACHÉES



Housse de protection  
Réf. : 2024-U1-0003



Huile moteur 0,6 l SAE30HD  
Réf. : 6012-X1-0030



Stabilisateur de carburant  
250 ml  
Réf. : 6012-X1-0045

Visuel non contractuel



Lame de rechange  
Réf. : 1111-M6-0152



Obtuteur mulching  
Réf. : 19A30015000



Une tondeuse à gazon autoportée équipée d'un siège pour le conducteur et d'un volant constitue un véhicule terrestre à moteur soumis à l'assurance automobile obligatoire.

Données et visuels non contractuels





# MINIRIDER 60 SDE

Minirider éjection latérale



## Moteur 196 cm<sup>3</sup>

- Démarrage électrique
- Situé à l'arrière pour une meilleure visibilité sur l'avant du Minirider



## Porte Gobelet




## Décalage du plateau de coupe

Pour une coupe au plus près des bords



Platine arrière en option pour la fixation d'accessoires



## Rayon de braquage 46 cm

pour contourner facilement les plantations



## Plateforme dégagée

pour une accessibilité facile au poste de conduite  
Châssis robuste en acier 2.5 mm



## Mulching en option



## Pneus spécial gazon

DESIGN COMPACT



env. 170 cm

env. 170 cm

EN PLUS

- ⊕ Transmission Transmatic 6 vitesses à commande manuelle : pour changer de vitesse sans s'arrêter et sans débrayer
- ⊕ Siège réglable sur glissière

Données et visuels non contractuels

