



# MINIRIDER 76 SDE

Minirider éjection latérale

**FLASHEZ-MOI**  
pour accéder à tous nos  
conseils en vidéo !



MTD FRANCE TV



1500 m<sup>2</sup>



Moteur : **MTD ThorX 382, monocylindre**  
Puissance nominale : **7,9 kW / 2.900 min<sup>-1</sup>**  
Cylindrée : **382 cm<sup>3</sup>**  
Chargeur de batterie : **196-967-678 en option**

Réservoir carburant (env.) : **4,9 l**



Démarrage : **électrique**

Poids (env.) : **126 kg**



Transmission : **Transmatic, 6 vitesses**  
Roues (avt./arr.) : **13" x 5" / 16" x 6,5"**  
Moyeux : **Bagues**

Dimensions : **L 157 / l 85 / H 112 cm**



Bac de ramassage : **En option**  
Mulching : **En option**  
Déflecteur : **Inclus**

Rayon de braquage : **46 cm**



Plateforme dégagée : **Oui**  
Siège avec suspensions : **Oui**

Largeur de coupe : **76 cm**  
Hauteur de coupe : **38 - 95 mm**  
Réglage hauteur de coupe : **5 positions**



Référence : **13C726JD600**  
Code EAN : **4008423873405**

ACCESSOIRES  
& PIÈCES  
DÉTACHÉES



Housse de protection  
Réf. : 2024-U1-0003



Huile moteur 1,0 l SAE10W-30  
Réf. : 6012-X1-0034



Stabilisateur de carburant  
250 ml  
Réf. : 6012-X1-0045



Lame de rechange  
Réf. : 1111-M6-0162



Bac de ramassage  
Réf. : 19A300140EM

Visuel non contractuel

Une tondeuse à gazon autoportée équipée d'un siège pour le conducteur et d'un volant constitue un véhicule terrestre à moteur soumis à l'assurance automobile obligatoire.

Données et visuels non contractuels





# MINIRIDER 76 SDE

Minirider éjection latérale



Moteur 382 cm<sup>3</sup>

- Démarrage électrique
- Lubrification sous pression et filtre à huile
- Situé à l'arrière pour une meilleure visibilité sur l'avant du Minirider

Porte Gobelet



Bac en option

115 l

Décalage du plateau de coupe

Pour une coupe au plus près des bords



Platine arrière en option

pour la fixation d'accessoires

46 cm

Rayon de braquage 46 cm

pour contourner facilement les plantations

Plateforme dégagée

pour une accessibilité facile au poste de conduite  
Châssis robuste en acier 2.5 mm



Mulching en option

Sans changement de lame

Pneus spécial gazon



DESIGN COMPACT



env. 170 cm

env. 170 cm

EN PLUS

- ✚ Transmission Transmatic 6 vitesses à commande manuelle : pour changer de vitesse sans s'arrêter
- ✚ Siège réglable sur glissière
- ✚ Témoin de remplissage du réservoir

L'ASSISTANCE À DOMICILE

2 ans MTD

Données et visuels non contractuels

