

# **MTD 76**Autoportée ramassage intégré













Moteur: MTD ThorX 382, monocylindre

Puissance : **8.6 kW / 3200 tr/min** 

Cylindrée: 382 cm³

Chargeur de batterie: 196-967-678 en option

Réservoir carburant : 3,8 I





Démarrage : Électrique

Poids (env.) : 184 kg





Transmission: Transmatic, 6 vitesses avt./arr.

Roues (avt;/arr.): 13" x 5" / 18" x 6,5"

Moyeux : bagues

Dimensions (env.) : L 224 x I 91 x H 103 cm





Bac de ramassage : 200 l, souple

Mulching : -Déflecteur : **inclus**  Rayon de braquage : 46 cm





Plateforme dégagée : **oui** Siège avec suspensions : **oui**  Largeur de coupe : **76 cm** Hauteur de coupe : **30 – 95 mm** Réglage hauteur de coupe : **5 positions** 



**Référence**: 13A7765C600 **Code EAN**: 4008423891751

ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES



Housse de protection XL Réf. : 2024-U1-0004



Huile moteur 1,4 | SAE30HD Réf.: 6012-X1-0032



Lame de rechange Réf. : 1111-M6-0148







Attelage arrière en

Pour les accessoires

option

traînés

lames

de coupe

• Réglage de la hauteur

# **MTD 76**

## Autoportée ramassage intégré





Bac de ramassage

200 l avec poignée pour le vider depuis le poste de conduite



**Porte** Gobelet



#### Moteur 382 cm<sup>3</sup>

- Lubrification sous pression et filtre à huile
- Démarrage électrique
- Facilement accessible pour une maintenance aisée





### Rayon de braquage 46 cm

pour contourner facilement les plantations

Train avant pivotant

en acier



pour une accessibilité facile au poste de conduite





- Transmission Transmatic 6 vitesses : pour changer de vitesse sans s'arrêter
- Siège réglable sur glissière
- Déflecteur inclus pour la tonte sans bac
- Pare chocs en option avec montage rapide et sans outil