



# MTD 76

Autoportée ramassage intégré

**FLASHEZ-MOI**  
pour accéder à tous nos  
conseils en vidéo !

YouTube  
@MTD FRANCE TV



Moteur : **MTD ThorX 382, monocylindre**  
Puissance : **8 kW / 200 tr/min**  
Cylindrée : **382 cm<sup>3</sup>**  
Chargeur de batterie : **196-967-678 en option**

Réservoir carburant : **3,8 l**



Démarrage : **Électrique**

Poids (env.) : **184 kg**



Transmission : **Transmatic, 6 vitesses avt./arr.**  
Roues (avt./arr.) : **13" x 5" / 18" x 6,5"**  
Moyeux : **bagues**

Dimensions (env.) : **L 224 x l 91 x H 103 cm**



Bac de ramassage : **200 l, souple**  
Mulching : -  
Déflecteur : **inclus**

Rayon de braquage : **46 cm**



Plateforme dégagée : **oui**  
Siège avec suspensions : **oui**

Largeur de coupe : **76 cm**  
Hauteur de coupe : **30 – 95 mm**  
Réglage hauteur de coupe : **5 positions**



Référence : 13A7765C600  
Code EAN : 4008423891751

ACCESSOIRES  
& PIÈCES  
DÉTACHÉES



Housse de protection XL  
Réf. : 2024-U1-0004



Huile moteur 1,4 l SAE30HD  
Réf. : 6012-X1-0032



Lame de rechange  
Réf. : 1111-M6-0148



Une tondeuse à gazon autoportée équipée d'un siège pour le conducteur et d'un volant constitue un véhicule terrestre à moteur soumis à l'assurance automobile obligatoire.

Données et visuels non contractuels





**MTD**

# MTD 76

Autoportée ramassage intégré



## Bac de ramassage

200 l avec poignée pour le vider depuis le poste de conduite



## Porte Gobelet



## Attelage arrière en option

Pour les accessoires traînés




## Moteur 382 cm<sup>3</sup>

- Lubrification sous pression et filtre à huile
- Démarrage électrique
- Facilement accessible pour une maintenance aisée



## Accessibles depuis le poste de conduite :

- Levier d'embrayage des lames
- Réglage de la hauteur de coupe



## Châssis robuste à plateforme dégagée

pour une accessibilité facile au poste de conduite



46 cm

## Rayon de braquage 46 cm

pour contourner facilement les plantations

## Train avant pivotant

en acier



## Vide poches

**EN PLUS**

- ✚ Transmission Transmatic 6 vitesses : pour changer de vitesse sans s'arrêter
- ✚ Siège réglable sur glissière
- ✚ Déflecteur inclus pour la tonte sans bac
- ✚ Pare chocs en option avec montage rapide et sans outil

Données et visuels non contractuels

