



MTD 92

Autoportée ramassage intégré

FLASHEZ-MOI
pour accéder à tous nos
conseils en vidéo !

YouTube
MTD FRANCE TV



Moteur : MTD ThorX 382, monocylindre
Puissance : 7,8 kW / 2800 tr/min
Cylindrée : 382 cm³
Chargeur de batterie : 196-967-678 en option

Réservoir carburant : 3,8 l



Démarrage : Électrique

Poids (env.) : 194 kg



Transmission : Transmatic, 6 vitesses avt./arr.
Roues (avt./arr.) : 13" x 5" / 18" x 6,5"
Moyeux : bagues

Dimensions (env.) : L 225 / l 99 / H 103 cm



Bac de ramassage : 240 l, souple avec hard-top
Mulching : En option
Déflecteur : En option

Rayon de braquage : 46 cm



Plateforme dégagée : oui
Siège avec suspensions : oui

Largeur de coupe : 92 cm
Hauteur de coupe : 30 – 95 mm
Réglage hauteur de coupe : 5 positions



Référence : 13A7765E600
Code EAN : 4008423891768

ACCESSOIRES
& PIÈCES
DÉTACHÉES



Housse de protection XL
Réf. : 2024-U1-0004



Huile moteur 1,4 l SAE30HD
Réf. : 6012-X1-0032



Jeu de lames
Réf. : 1111-M6-0149



Mulching
Réf. : 196-749A678



Déflecteur
Réf. : 196-750A678



Une tondeuse à gazon autoportée équipée d'un siège pour le conducteur et d'un volant constitue un véhicule terrestre à moteur soumis à l'assurance automobile obligatoire.

Données et visuels non contractuels





MTD 92

Autoportée ramassage intégré



Bac de ramassage

240 l avec levier télescopique pour le vider depuis le poste de conduite



Porte Gobelet



Attelage arrière en option

Pour les accessoires traînés



Accessibles depuis le poste de conduite :

- Levier d'embrayage des lames
- Réglage de la hauteur de coupe



Châssis robuste à plateforme dégagée

pour une accessibilité facile au poste de conduite




Vide poches

en acier



Moteur 382 cm³

- Lubrification sous pression et filtre à huile
- Démarrage électrique
- Facilement accessible pour une maintenance aisée



46 cm

Rayon de braquage 46 cm

pour contourner facilement les plantations

Train avant pivotant

en acier

EN PLUS

- ✚ Transmission Transmatic 6 vitesses : pour changer de vitesse sans s'arrêter
- ✚ Siège réglable sur glissière
- ✚ Déflecteur en option pour la tonte sans bac / Mulching en option
- ✚ Pare-chocs en option avec montage rapide et sans outils
- ✚ 2 roues anti-scalping de coupe pour suivre les courbes du terrain