



# MTD 96

Autoportée éjection latérale

**FLASHEZ-MOI**  
pour accéder à tous nos  
conseils en vidéo !

YouTube  
MTD FRANCE TV



Moteur : **MTD ThorX 382, monocylindre**  
Puissance : **8.6 kW / 3200 tr/min**  
Cylindrée : **382 cm<sup>3</sup>**  
Chargeur de batterie : **196-967-678 en option**

Réservoir carburant : **3,8 l**



Démarrage : **Électrique**

Poids (env.) : **149 kg**



Transmission : **Transmatic, 6 vitesses**  
Roues (avt/arr.) : **13" x 5" / 18" x 6,5"**  
Moyeux : **bagues**

Dimensions (env.) : **L 170 / l 107 / H 100 cm**



Bac de ramassage : **En option**  
Mulching : **En option**  
Déflecteur : **inclus**

Rayon de braquage : **46 cm**



Plateforme dégagée : **oui**  
Siège avec suspensions : **oui**

Largeur de coupe : **96 cm**  
Hauteur de coupe : **30 – 95 mm**  
Réglage hauteur de coupe : **5 positions**



Référence : **13A7765F600**  
Code EAN : **4008423891775**

ACCESSOIRES  
& PIÈCES  
DÉTACHÉES




Housse de protection XL  
Réf. : 2024-U1-0003



Huile moteur 1,4 l SAE30HD  
Réf. : 6012-X1-0032



Lame de rechange  
Réf. : 196-180A699



Jeu de lames  
Réf. : 1111-M6-0150



Mulching  
Réf. : OEM-190A116



Une tondeuse à gazon autoportée équipée d'un siège pour le conducteur et d'un volant constitue un véhicule terrestre à moteur soumis à l'assurance automobile obligatoire.

Données et visuels non contractuels





# MTD 96

## Autoportée éjection latérale



### Bac de ramassage

- 200 l en option
- Vidange facile grâce à ses 2 bacs amovibles



### Porte Gobelet



### Attelage arrière fixe

Pour les accessoires traînés



### Accessibles depuis le poste de conduite :

- Levier d'embrayage des lames
- Réglage de la hauteur de coupe



### Châssis robuste à plateforme dégagée

pour une accessibilité facile au poste de conduite




### Vide poches



### Moteur 382 cm<sup>3</sup>

- Lubrification sous pression et filtre à huile
- Démarrage électrique
- Facilement accessible pour une maintenance aisée



### Rayon de braquage 46 cm

pour contourner facilement les plantations

### Train avant pivotant

en acier

## EN PLUS

- ⊕ Transmission Transmatic 6 vitesses : pour changer de vitesse sans s'arrêter
- ⊕ Siège réglable sur glissière
- ⊕ Mulching en option
- ⊕ Pare-chocs en option avec montage rapide et sans outils