

# MTD 96 Autoportée éjection latérale













Moteur: MTD ThorX 382, monocylindre

Puissance : 8.6 kW / 3200 tr/min

Cylindrée: 382 cm<sup>3</sup>

Chargeur de batterie: 196-967-678 en option

Réservoir carburant : 3,8 I





Démarrage : Électrique

Poids (env.): 149 kg





Transmission: Transmatic, 6 vitesses Roues (avt;/arr.): 13" x 5" / 18" x 6,5"

Moyeux: bagues

Dimensions (env.) : L 170 / I 107 / H 100 cm





Bac de ramassage : En option

Mulching: En option Déflecteur : inclus

Rayon de braquage : 46 cm





Plateforme dégagée : oui Siège avec suspensions : oui Largeur de coupe : 96 cm Hauteur de coupe : 30 - 95 mm Réglage hauteur de coupe : 5 positions



Référence: 13A7765F600 Code EAN: 4008423891775

obligatoire.



Housse de protection XL Réf.: 2024-U1-0003



Huile moteur 1,4 | SAE30HD Réf.: 6012-X1-0032



Lame de rechange Réf.: 196-180A699




Réf.: 1111-M6-0150



Mulching Réf.: 0EM-190A116







# MTD 96

## Autoportée éjection latérale





### Bac de ramassage

- 200 I en option
- Vidange facile grâce à ses 2 bacs amovibles





#### Moteur 382 cm<sup>3</sup>

- Lubrification sous pression et filtre à huile
- Démarrage électrique
- Facilement accessible pour une maintenance aisée



Attelage arrière fixe

Pour les accessoires traînés



Accessibles depuis le poste de conduite :

- Levier d'embrayage des lames
- Réglage de la hauteur de coupe



pour une accessibilité facile au poste de conduite



Rayon de braquage 46 cm

pour contourner facilement les plantations

Train avant pivotant

en acier



Vide poches



- Transmission Transmatic 6 vitesses : pour changer de vitesse sans s'arrêter
- Siège réglable sur glissière
- Mulching en option
- Pare-chocs en option avec montage rapide et sans outils