

## **OPTIMA 46 SPB HW**

Tondeuse thermique tractée















Puissance nominale:

Cylindrée:

B&S 500 E series 1,9 kW / 2.900 min<sup>-1</sup>

140 cm<sup>3</sup>



Démarrage:

lanceur manuel



Carter:

acier



Roues (avt./arr.): Grandes roues arrière :

Avancement:

180 mm / 280 mm

tractée, environ 3,6 km/h



Roulements roues:

doubles roulements à billes

Bac de ramassage : 60 I, toile avec bavette

Indicateur de remplissage : -



Mulching:

inclus

latéral et arrière Déflecteur :



Poids (env.): 33 kg



Brancard:

ergonomique,entièrement repliable, avec softgrip

Réglage en hauteur : oui, 3 positions



Largeur de coupe :

46 cm

Hauteur de coupe : 28 - 92 mm

Réglage hauteur de coupe : 6 positions, centralisé



Référence: 12C-TH5C600



ACCESSOIRES & IÈCES DÉTACHÉES



Housse de protection : Réf · 2024-U1-0002



Huile moteur 0,6 I SAE30HD: Réf : 6012-X1-0030



Stabilisateur de carburant 250 ml : Réf. : 6012-X1-0045





# OPTIMA 46 SPB HW

### Tondeuse thermique tractée





#### **Guidon ergonomique**

- · Avec mousse confort
- Ajustable en hauteur sur 3 positions
- Entièrement repliable



Levier de sécurité

Arrêt moteur



#### Bac souple 60 L avec

bavette intégrée pour optimiser le flux d'air et l'éjection de l'herbe



#### Grandes roues arrière

pour manœuvrer facilement sur les terrains vallonnés, en pente ou autour des massifs





- Plus de puissance
- · Une consommation moindre
- · Moins d'émissions polluantes
- · Moins de bruit



6 positions : simple et facile



Buse de lavage

sur le plateau de coupe



Pare chocs avant



- Acier sans soudure épaisseur 1.8 mm
- · Ejection latérale, éjection arrière, ramassage et mulching

- Roues avant montées sur roulements doubles pour un déplacement aisé et une maintenance diminuée
- Transmission avec cliquets intérieurs : protection contre débris d'herbe et humidité pour une maintenance simplifiée et une plus grande longévité