



# OPTIMA 53 SPB HW IS

Tondeuse thermique tractée

**FLASHEZ-MOI**  
pour accéder à tous nos  
conseils en vidéo !



MTD FRANCE TV



1500 m<sup>2</sup>



Moteur : **B&S 675 EXI IS**  
Puissance nominale : **2,6 kW / 2700 tr/min**  
Cylindrée : **163 cm<sup>3</sup>**

Bac de ramassage : **70 l, toile avec bavette**  
Indicateur de remplissage : **Non**



Démarrage : **électrique „Instart”**

Mulching : **Inclus**  
Déflecteur : **Latéral et arrière**



Carter : **Acier**

Poids (env.) : **38 kg**



Roues (avt/arr.) : **200 mm / 280 mm**  
Grandes roues arrière : **Oui**  
Avancement : **Tractée, env. 3,6 km/h**

Brancard : **Ergonomique, entièrement repliable, avec softgrip**  
Réglage en hauteur : **Oui, 3 positions**



Roulements roues : **Doubles roulements à billes**

Largeur de coupe : **53 cm**  
Hauteur de coupe : **28 – 92 mm**  
Réglage hauteur de coupe : **6 positions, centralisé**



Référence : 12DEPH7E600  
Code EAN : 4008423872590

ACCESSOIRES  
& PIÈCES  
DÉTACHÉES



Housse de protection  
Réf. : 2024-U1-0002



Huile moteur 0,6 l SAE 10W-30  
Réf. : 6012-X1-0033



Stabilisateur de  
carburant 250 ml  
Réf. : 6012-X1-0045



Lame de rechange  
Réf. : 1111-M6-0160



Une tondeuse à gazon autoportée équipée d'un siège pour le conducteur et d'un volant constitue un véhicule terrestre à moteur soumis à l'assurance automobile obligatoire.

Données et visuels non contractuels



**MTD**

# OPTIMA 53 SPB HW IS

## Tondeuse thermique tractée



### NOUVEAU DEMARRAGE INSTART

- Système exclusif
- Facile et sans efforts
- Chargeur de batterie inclus

### Guidon ergonomique

- Avec mousse confort
- Ajustable en hauteur sur 3 positions

### Levier de sécurité

Arrêt moteur

### Brancard entièrement repliable



### Moteur 163 cm<sup>3</sup> OHV

- Plus de puissance
- Une consommation moindre
- Moins d'émissions polluantes
- Moins de bruit
- Pas de lanceur



### Réglage hauteur de coupe

Centralisé, 6 positions : simple et facile

### Buse de lavage

sur le plateau de coupe

### Carter 4 en 1

- Acier sans soudure épaisseur 1.8 mm
- Ejection latérale, éjection arrière, ramassage et mulching

### Pare chocs

### Bac souple 70 L avec :

- Bavette intégrée pour optimiser le flux d'air et l'éjection de l'herbe

### Grandes roues arrière

pour manœuvrer facilement sur les terrains vallonnés, en pente ou autour des massifs

**EN PLUS**

⊕ Roues avant montées sur roulements doubles pour un déplacement aisé et une maintenance diminuée

⊕ Chargeur de batterie inclus

Données et visuels non contractuels

