



OPTIMA 53 SPH HW

Tondeuse thermique tractée

FLASHEZ-MOI
pour accéder à tous nos
conseils en vidéo !



MTD FRANCE TV



1500 m²



POWERED by
HONDA

4-en-1



Visuel non contractuel



Moteur : **Honda GCV 170**
Puissance nominale : **3,3 kW / 2900 tr/min**
Cylindrée : **170 cm³**

Bac de ramassage : **70 l, toile avec bavette**
Indicateur de remplissage : -



Démarrage : **Lanceur manuel**

Mulching : **Inclus**
Déflecteur : **Latéral et arrière**



Carter : **Acier**

Poids (env.) : **36 kg**



Roues (avt/arr.) : **200 mm / 280 mm**
Grandes roues arrière : **Oui**
Avancement : **Tractée, environ 3,6 km/h**

Brancard : **Ergonomique, entièrement repliable,**
avec softgrip
Réglage en hauteur : **Oui, 3 positions**



Roulements roues : **Doubles roulements à billes**

Largeur de coupe : **53 cm**
Hauteur de coupe : **28 – 92 mm**
Réglage hauteur de coupe : **6 positions, centralisé**



Référence : 12C-PHKQ600
Code EAN : 4008423892291

ACCESSOIRES
& PIÈCES
DÉTACHÉES



Housse de protection
Réf. : 2024-U1-0002



Huile moteur 0,6 l SAE30HD
Réf. : 6012-X1-0030



Stabilisateur de
carburant 250 ml
Réf. : 6012-X1-0045



Lame de rechange
Réf. : 1111-M6-0160



Une tondeuse à gazon autoportée équipée d'un siège pour le conducteur et d'un volant constitue un véhicule terrestre à moteur soumis à l'assurance automobile obligatoire.

Données et visuels non contractuels





Guidon ergonomique

- Avec mousse confort
- Ajustable en hauteur sur 3 positions
- Entièrement repliable



Levier de sécurité

Arrêt moteur



Moteur 170 cm³ - OHV

POWERED by **HONDA**

- Plus de puissance
- Une consommation moindre
- Moins d'émissions polluantes
- Moins de bruit



Bac souple 70 L avec

bavette intégrée pour optimiser le flux d'air et l'éjection de l'herbe




Réglage hauteur de coupe

Centralisé, 6 positions : simple et facile



Grandes roues arrière

pour manœuvrer facilement sur les terrains vallonnés, en pente ou autour des massifs



Buse de lavage

sur le plateau de coupe



Carter 4 en 1

- Acier sans soudure épaisseur 1.8 mm
- Ejection latérale, éjection arrière, ramassage et mulching



Pare chocs avant



EN PLUS

- ⊕ Roues avant montées sur roulements doubles pour un déplacement aisé et une maintenance diminuée
- ⊕ Transmission avec cliquets intérieurs : protection contre débris d'herbe et humidité pour une maintenance simplifiée et une plus grande longévité