



SMART 46 SPBS

Tondeuse thermique tractée

FLASHEZ-MOI
pour accéder à tous nos
conseils en vidéo !



MTD FRANCE TV



1000 m²



Moteur : **B&S 450 E Series**
Puissance nominale : **1.7 kW / 2.800 tr/min**
Cylindrée : **125 cm³**

Bac de ramassage : **60 l, toile**
Indicateur de remplissage : -



Démarrage : **Lanceur manuel**

Mulching : **Inclus**
Déflecteur : **Arrière et latéral**



Carter : **Acier**

Poids (env.) : **32 kg**



Roues (avt/arr.) : **180 mm / 200 mm**
Grandes roues arrière : -
Avancement : **Tractée, environ 3,6 km/h**

Brancard : **Ergonomique, entièrement repliable**
Réglage en hauteur : **Oui, 3 positions**



Roulements roues : **Doubles roulements à billes**

Largeur de coupe : **46 cm**
Hauteur de coupe : **28 – 92 mm**
Réglage hauteur de coupe : **6 positions, semi-centralisé**



Référence : 12C-TY5B600
Code EAN : 4008423861969

ACCESSOIRES
& PIÈCES
DÉTACHÉES



Housse de protection
Réf. : 2024-U1-0002



Huile moteur 0,6 l SAE 10W-30
Réf. : 6012-X1-0033



Stabilisateur de carburant
250 ml
Réf. : 6012-X1-0045

Visuel non contractuel



Lame de rechange
Réf. : 1111-M6-0159



Une tondeuse à gazon autoportée équipée d'un siège pour le conducteur et d'un volant constitue un véhicule terrestre à moteur soumis à l'assurance automobile obligatoire.

Données et visuels non contractuels





Guidon ergonomique

- Entièrement repliable
- Ajustable en hauteur



Levier de sécurité

- Arrêt moteur



Moteur 125 cm³ - OHV

- Plus de puissance
- Une consommation moindre
- Moins d'émissions polluantes
- Moins de bruit



Réglage hauteur de coupe

- Semi-centralisé, 6 positions



Bac souple 60 L



Carter 4 en 1

- Acier sans soudure épaisseur 1.8 mm
- Ejection latérale, éjection arrière, ramassage et mulching



Roulements avant

- Déplacement aisé
- Maintenance diminuée



Pare chocs avant

