



SMART RE 125

Autoportée ramassage intégré

FLASHEZ-MOI
pour découvrir le
minirider en action !



MTD FRANCE TV



Moteur : **MTD ThorX 382, monocylindre**
Puissance nominale : **7,5 kW/ 2.750 min⁻¹**
Cylindrée : **382 cm³**
Chargeur de batterie : **196-967-678 en option**



Démarrage : **électrique**



Transmission : **Transmatic, 6 vitesses**
Roues (avt./arr.) : **13" x 5" / 18" x 6,5"**
Moyeux : **bagues**



Bac de ramassage : **240 l, souple avec hard-top en option**
Mulching : **en option**
Déflecteur : **en option**



Plateforme dégagée : **oui**
Siège avec suspensions : **oui**

Réservoir carburant (env.) : **3,8 l**



Poids (env.) : **195 kg**



Dimensions (env.) : **L 225 / l 99 / H 103 cm**



Rayon de braquage : **46 cm**



Largeur de coupe : **92 cm**
Hauteur de coupe : **30 - 95 mm**
Réglage hauteur de coupe : **5 positions**



Référence : 13A776KE600



ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES



Housse de protection XL :
Réf. : 2024-U1-0004



Huile moteur 1,0 l SAE30HD :
Réf. : 6012-X1-0031

Visuel non contractuel



Jeu de lames :
Réf. : 1111-M6-0149



Mulching :
Réf. : 196-749A678



Déflecteur :
Réf. : 196-750A678



MTD

SMART RE 125

Autoportée ramassage intégré



Bac de ramassage

240 l avec levier télescopique pour le vider depuis le poste de conduite



Porte Gobelet



Moteur 382 cm³

- Lubrification sous pression et filtre à huile
- Démarrage électrique
- Facilement accessible pour une maintenance aisée



Attelage arrière

Pour les accessoires traînés



Accessibles depuis le poste de conduite :

- Levier d'embrayage des lames
- Réglage de la hauteur de coupe




Rayon de braquage 46 cm

pour contourner facilement les plantations

Châssis robuste à plateforme dégagée

pour une accessibilité facile au poste de conduite



Train avant pivotant

en acier



Vide poches

EN PLUS

- ✚ Transmission Transmatic 6 vitesses : pour changer de vitesse sans s'arrêter
- ✚ Siège réglable sur glissière
- ✚ Déflecteur en option pour la tonte sans bac / Mulching en option
- ✚ Pare chocs en option avec montage rapide et sans outils
- ✚ Phares avant
- ✚ 2 roues anti-scalping de coupe pour suivre les courbes du terrain

Données et visuels non contractuels

