



SMART RE 130 H

Autoportée ramassage intégré

FLASHEZ-MOI
pour accéder à tous nos
conseils en vidéo !

YouTube
MTD FRANCE TV



Moteur : **MTD ThorX 382, monocylindre**
Puissance : **7,1 kW / 2600 tr/min**
Cylindrée : **382 cm³**
Chargeur de batterie : **196-967-678 en option**

Réservoir carburant : **3,8 l**



Démarrage : **Électrique**

Poids (env.) : **194 kg**



Transmission : **Hydrostatique avec commande au pied**
Roues (avt/arr.) : **13" x 5" / 18" x 6,5"**
Moyeux : **Bagues**

Dimensions (env.) : **L 225 / l 99 / H 103 cm**



Bac de ramassage : **240 l, souple avec hard-top**
Mulching : **En option**
Déflecteur : **En option**

Rayon de braquage : **46 cm**



Plateforme dégagée : **oui**
Siège avec suspensions : **oui**

Largeur de coupe : **92 cm**
Hauteur de coupe : **30 – 95 mm**
Réglage hauteur de coupe : **5 positions**



Référence : **13B771KE600**
Code EAN : **4008423891744**

ACCESSOIRES
& PIÈCES
DÉTACHÉES



Housse de protection XL
Réf. : 2024-U1-0004



Huile moteur 1,0 l SAE30HD
Réf. : 6012-X1-0031



Jeu de lames
Réf. : 1111-M6-0149



Mulching
Réf. : 196-749A678



Déflecteur
Réf. : 196-750A678



Une tondeuse à gazon autoportée équipée d'un siège pour le conducteur et d'un volant constitue un véhicule terrestre à moteur soumis à l'assurance automobile obligatoire.

Données et visuels non contractuels



**MTD**

SMART RE 130 H

Autoportée ramassage intégré



Bac de ramassage

240 l avec levier télescopique pour le vider depuis le poste de conduite



Porte Gobelet



Attelage arrière en option

Pour les accessoires traînés



Accessibles depuis le poste de conduite :

- Levier d'embrayage des lames
- Réglage de la hauteur de coupe



Châssis robuste à plateforme dégagée

pour une accessibilité facile au poste de conduite



Moteur 382 cm³

- Démarrage électrique
- Facilement accessible pour une maintenance aisée
- Lubrification sous pression avec pompe et filtre à huile



Rayon de braquage 46 cm

pour contourner facilement les plantations

Train avant pivotant

en acier



Vide poches



EN PLUS

- ✚ Transmission hydrostatique à commande au pied
- ✚ Siège réglable sur glissière
- ✚ Déflecteur en option pour la tonte sans bac / Mulching en option
- ✚ Pare chocs en option avec montage rapide et sans outil
- ✚ Phares avant

Données et visuels non contractuels

