



SMART RN 145

Autoportée ramassage intégré

FLASHEZ-MOI
pour accéder à tous nos
conseils en vidéo !

YouTube

MTD FRANCE TV



Moteur : MTD ThorX, 547 cm³, monocylindre
Puissance : 9,4 kW / 2350 tr/min
Cylindrée : 547 cm³

Réservoir carburant : 3,8 l



Démarrage : **Électrique**

Poids (env.) : 195 kg



Transmission : **Transmatic, 6 vitesses**
Roues (avt;/arr.) : 15" x 6" / 18" x 9,5"
Moyeux : **bagues**

Dimensions (env.) : L 225 / l 110 / H 103 cm



Bac de ramassage : **240 l, souple avec hard-top**
Mulching : **En option**
Déflecteur : **En option**

Rayon de braquage : 46 cm



Plateforme dégagée : **oui**
Siège avec suspensions : **oui**

Largeur de coupe : **105 cm**
Hauteur de coupe : **30 – 95 mm**
Réglage hauteur de coupe : **5 positions**



Référence : 13A876KN600
Code EAN : 4008423916034

ACCESSOIRES
& PIÈCES
DÉTACHÉES



Housse de protection XL
Réf. : 2024-U1-0004



Huile moteur 1,0 l SAE30HD
Réf. : 6012-X1-0031



Jeu de lames
Réf. : 1111-M6-0147



Mulching
Réf. : 196-749A678



Déflecteur
Réf. : 196-750A678



Une tondeuse à gazon autoportée équipée d'un siège pour le conducteur et d'un volant constitue un véhicule terrestre à moteur soumis à l'assurance automobile obligatoire.

Données et visuels non contractuels



**MTD**

SMART RN 145

Autoportée ramassage intégré



Bac de ramassage

240 l avec levier télescopique pour le vider depuis le poste de conduite



Porte Gobelet



Moteur 547 cm³

- Lubrification sous pression et filtre à huile
- Démarrage électrique
- Facilement accessible pour une maintenance aisée



Attelage arrière en option

Pour les accessoires traînés



Accessibles depuis le poste de conduite :

- Levier d'embrayage des lames
- Réglage de la hauteur de coupe




Rayon de braquage 46 cm

pour contourner facilement les plantations

Châssis robuste à plateforme dégagée

pour une accessibilité facile au poste de conduite



Train avant pivotant

en fonte + robuste



Buse de lavage

en option



Vide poches

EN PLUS

- ✚ Transmission Transmatic 6 vitesses : pour changer de vitesse sans s'arrêter
- ✚ Siège réglable sur glissière
- ✚ Déflecteur en option pour la tonte sans bac / Mulching en option
- ✚ Pare chocs en option avec montage rapide et sans outil
- ✚ Phares avant

Données et visuels non contractuels

